





Marchepieds roulants à châssis escamotable

Marchepieds roulants à châssis escamotable



- Marchepied roulant aluminium à châssis escamotable
- Pour déplacer le marchepied, l'opérateur tire sur un levier de commande, lorsqu'il relâche le levier, l'appareil repose sur ses 4 pieds fixes, le blocage au sol est donc parfaitement assuré
- Le châssis escamotable est monté sur 4 roues pivotantes de diamètre 100 mm, ce qui garantit un roulage très stable et permet une rotation complète de l'appareil sur lui-même
- Garde corps frontal de 1000 mm avec lisse, sous lisse et plinthe
- 2 garde-corps latéraux avec lisse, sous lisse et plinthe formant rampe d'accès.
- Marches de 120 mm de profondeur filées nervurées, antidérapantes.
- Plate-forme 450x425 mm en tôle damier antidérapante.
- Possibilité d'un passage frontal avec chaînette
- Charge maxi admissible 150Kg

référence							
	Hauteur plate-forme	Hauteur de travail	Nombre de marches	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Profondeur hors tout	poids
APM008CE	178	378	8	77	285	137	36
APM009CE	200	400	9	77	307	152	39
APM011CE	244	445	11	92	350	177	50
APM013CE	310	510	13	92	418	215	70
APM015CE	350	550	15	117	450	285	83
APM018CE	400	600	18	137	506	300	95

RICHOMME SA.

9 rue des Rigondais BP65 - 44130 BLAIN - Tel. : 02.40.79.00.64 - Fax : 02.40.79.12.52 - E mail : info@richomme.fr
S.A. au capital de 500 000 euros SIRET 382 855 526 00010 - APE 1629Z