

# Marchepied roulant à châssis escamotable



- Marchepied roulant aluminium à châssis escamotable  
Pour déplacer le marchepied, l'opérateur tire sur un levier de commande, lorsqu'il relâche le levier, l'appareil repose sur ses 4 pieds fixes, le blocage au sol est donc parfaitement assuré
- Le châssis escamotable est monté sur 4 roues pivotantes de diamètre 100 mm, ce qui garantit un roulage très stable et permet
- Garde corps frontal de 1100 mm avec lisse, sous lisse et plinthe
- 2 garde-corps latéraux avec lisse, sous lisse et plinthe formant rampe d'accès.
- Marches de 120 mm de profondeur filées nervurées, antidérapantes.
- Plate-forme 440x410 mm en tôle damier antidérapante.
- Possibilité d'un passage frontal avec chaînette
- Charge maxi admissible 150Kg
- Stabilisateurs latéraux à partir de la référence APM013CE

référence	Hauteur plate-forme	Hauteur de travail	Nombre de marches	Largeur hors tout	Hauteur hors tout	Profondeur hors tout	poids
APM008CE	175	378	8	92	285	142	36
APM009CE	200	400	9	92	316	157	39
APM011CE	245	445	11	92	360	183	50
APM013CE	310	510	14	92	428	221	70
APM015CE	350	550	16	127	460	291	83
APM018CE	400	600	19	127	516	305	95